

REMS Блиц

Пропановая турбо-горелка

Удобная пропановая горелка с турбоподдувом и самоподжигом для быстрой мягкой пайки с экономичным потреблением газа.

Мягкая пайка $D \leq 35 \text{ мм}$

Нагрев, накал, обжиг, плавление, разморозка и другие термические процессы

Температура пламени 1950°C

REMS Блиц – быстрая мягкая пайка.

Пьезо-электрический самоподжиг

Никаких поджигающих устройств! Нажал кнопку – загорелась пламя! Отжал кнопку – пламя потухло! Минимальный расход газа, всего 160 г/час!

Исполнение

Удобен, эргономичен, приспособлен для работы одной рукой. Без установок и регулировок. Кнопка-фиксатор для непрерывной работы. Одно универсальное сопло горелки.

Турбо-Пламя

Точечное пламя с турбоподдувом для высокой температуры и супер быстрой пайки.



Комплект поставки

REMS Блиц. Пропановая турбо-горелка, для мягкой пайки $D \leq 35 \text{ мм}$. Пьезо-электрический самоподжиг. Подсоединение $G \frac{3}{8}'' \text{ LH}$. Штуцер для шланга и накидная гайка $G \frac{3}{8}'' \text{ LH}$. В blisterной упаковке.

	Арт.-№	
	160010	

Оснастка

Наименование	Арт.-№	
REMS припой страница 189.		
Шланг высокого давления 3 м, $G \frac{3}{8}'' \text{ LH}$	152106	
Редукционный клапан для 5 или 11 кг газовых баллонов (2 бар)	152109	



REMS Мачо

Ацетиленовая турбо-горелка

Удобная газовая горелка с самоподжигом для быстрого мягкой и жёсткой пайки с экономичным потреблением газа.

Медные трубы и т.п. $D \leq 64 \text{ мм}$

Нагрев, накал, обжиг, плавление, разморозка и другие термические процессы.

Температура пламени 2500°C

REMS Мачо – максимально быстрая жёсткая пайка.

Пьезо-электрический самоподжиг

Никаких поджигающих устройств! Нажал кнопку – загорелась пламя! Отжал кнопку – пламя потухло! Минимальный расход газа, всего 360 г/час!

Только ацетилен

Инжекторная горелка сжигает кислород воздуха. Поэтому нужен лишь ацетилен.

Исполнение

Удобен, эргономичен, приспособлен для работы одной рукой. Без установок и регулировок. Фиксируемая кнопка для непрерывной работы. Одно универсальное сопло горелки.

Турбо-Пламя

Точечное пламя с турбоподдувом для высокой температуры и супер быстрой пайки.



Комплект поставки

REMS Мачо. Ацетиленовая турбо-горелка для жёсткой и мягкой пайки медных труб $D \leq 64 \text{ мм}$. Пьезо-электрический самоподжиг. Подсоединение $G \frac{3}{8}'' \text{ LH}$. Наконечник шланга и накидная гайка $G \frac{3}{8}'' \text{ LH}$. В blisterной упаковке.

	Арт.-№	
	161010	

Оснастка

REMS припой страница 189.